





PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 471 322 811 922 ED8 B

GOUD KLEUR 471 322 811 922 ED8 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	387lm // 6,7W // 58lm/W

Benodigdheden

SPY TUBE

Opties

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

COVERSET R 90-100

Accessoires

HONEYCOMB 50

LINEAR SPREAD LENS 50

SPREAD LENS 50

SOFTENING LENS 50

PUNK 622 C 92733 DIM8


471 322 811 922 ED8 B

GLASS SBL 50

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [471_322_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

Coversets




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Ophang toebehoren



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



☐

DELTALIGHT

PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

Licht veranderende onderdelen

 Ø50	413 03 01 B HONEYCOMB 50 B	☐
 Ø50	413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 03 SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 04 SOFTENING LENS 50	☐
 Ø50	413 03 05 GLASS SBL 50	☐

Maak je product af

 53 Ø60	414 01 00 B SPY TUBE B	☐
	414 01 00 FBR SPY TUBE FBR	☐
	414 01 00 FG SPY TUBE FG	☐
	414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT	☐
	414 01 00 SG SPY TUBE SG	☐
	414 01 00 W SPY TUBE W	☐

DELTALIGHT

PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

Notes: