



SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27148 932Q W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 27148 932Q B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 27148 932Q B-FG

BIAŁY-CZARNY 27148 932Q W-B

BIAŁY-BIAŁY 27148 932Q W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	Qbus dim
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 2136lm // 14,1W // 152lm/W UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 1816lm // 16,2W // 112lm/W UP: 1431lm // 16,2W // 88lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27148_XXXQ_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27148 932Q W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	3
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	7
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	3
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	6

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27148 932Q W-W