




NOCTA RD80 SP 930

30112 9300 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30112 9300 A
NEGRO 30112 9300 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30112 9300 FBRX
ANTRACITA 30112 9300 N
BLANCO 30112 9300 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	480lm // 4W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	394lm // 4,6W // 86lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30112_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 SP 930

30112 9300 N

Notes: