
DELTALIGHT




NOCTA RD80 SP 930

REFERENCIA 30112 9300 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30112 9300 A
NEGRO 30112 9300 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30112 9300 FBRX
ANTRACITA 30112 9300 N
BLANCO 30112 9300 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	480lm // 4W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	394lm // 4,6W // 86lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30112_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA RD80 SP 930

30112 9300 N

Notes: