
DELTALIGHT




MULTINOVA 55 PRISM 930 ADM DIM5

REFERENCIA 28032 9305 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 28032 9305 B
BLANCO 28032 9305 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3466lm // 39,6W // 88lm/W

Requisitos

TRACK 3F DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **28032_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930 ADM DIM5

28032 9305 W

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Colores disponibles
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Colores disponibles
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Colores disponibles
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: