

DELTALIGHT



M52 - 1 LED 83020 DIM5

REFERENCIA 24414 8325





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	558lm // 6W // 94lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	474lm // 6,9W // 69lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **24414_8X25_HAND.pdf**

DELTALIGHT


M52 - 1 LED 83020 DIM5

24414 8325

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias Corriente mín. | Corriente máx.


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 12


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

Tipo de regulación: no dimerizable




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 20

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 34


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 29

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile	Colores disponibles




420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

M52 - 1 LED 83020 DIM5


24414 8325



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE

Notes: