

DELTALIGHT



# M52 - 1 LED 83020 DIM5

**АРТИКУЛ** 24414 8325




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.3 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 48V-DC |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по протоколу DALI |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 558lm // 6W // 94lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 474lm // 7W // 69lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **24414_8X25_HAND.pdf**

DELTALIGHT


# M52 - 1 LED 83020 DIM5

24414 8325

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания | # светильников<br>Мин. ток \| Макс. ток |
|---|---|


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 12


**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 75**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

**Тип диммирования: не диммированный**





**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 20

**Тип диммирования: не диммированный**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 34


**Тип диммирования: не диммированный**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 29

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SPLITLINE M52 profile | Варианты цвета корпуса |
|---|---|





**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

# M52 - 1 LED 83020 DIM5


24414 8325




**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m




**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m




**24413 0000** SPM52 - PROFILE

Notes: