



## M26L - SPY 391 93040 DIM5

### ODNIESIENIE

23259 9335 B

### DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23259 9335 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23259 9335 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23259 9335 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23259 9335 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23259 9335 BRG

**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23259 9335 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23259 9335 FBR

**FLEMISH GOLD** 23259 9335 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23259 9335 GC

**CZARNY PIANO** 23259 9335 PB

**BIAŁY** 23259 9335 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                        |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa        |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                              |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                               |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy                 |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | D                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD           |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 883lm // 9,9W // 89lm/W                           |

### Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)






### Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23259\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                     |  | # opraw                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <div><div></div><div><p><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</p><p>Typ ściemniania: nie ściemnialny</p></div></div>                           |  | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><p><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</p><p>Typ ściemniania: nie ściemnialny</p></div></div>                          |  | 24 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><p><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</p><p>Typ ściemniania: nie ściemnialny</p><p>Wymiar wycięcia (mm): 40</p></div></div> |  | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><p><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</p><p>Typ ściemniania: nie ściemnialny</p><p>Wymiar wycięcia (mm): 40</p></div></div> |  | 20 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><p><b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B</p></div></div>                                                                                         |  | <input type="text"/>    |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 B

### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐


**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐


## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Dostępne kolory




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m







**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 B

| SHIFTLINE M35R profile                                                             |                                       | Dostępne kolory                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|   | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|   | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes: