



## ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96545



28437 9030 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 28437 9030 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28437 9030 FW

**ORO COLORATO** 28437 9030 GC



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                                                                        |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                                                                              |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                                                                                               |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 165                                                                                                           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                                                                          |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.67                                                                                                          |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 30° girevole, 355° rotazione                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 45°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2054lm // 17,8W // 116lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1617lm // 20,5W // 79lm/W                                |

### Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

### Accessori

ENTERO L HONEYCOMB  
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO L SPREAD LENS  
ENTERO L SOFTENING LENS  
ENTERO L GLASS SBL

## ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96545

28437 9030 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L       | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L     | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L     | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | Required |
|                                                                                                                      |  28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85

1





# DELTALIGHT




## ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96545

28437 9030 B

### Kit di montaggio


|                                                                                   |                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>28400 0030</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-L     | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 162                                                     |                                                |                          |
|   | <b>28400 0090</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28400 0150</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | <input type="checkbox"/> |

### Accessori ottici

|                                                                                    |                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>28500 0130</b> ENTERO L LINEAR SPREAD LENS       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0140</b> ENTERO L SPREAD LENS              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0150</b> ENTERO L SOFTENING LENS           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0160</b> ENTERO L GLASS SBL                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0170 B</b> ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |

## ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96545

28437 9030 B



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: