

## OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 940 DIM5

31140 9405



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.8
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	EPD, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	3965lm // 24,5W // 162lm/W

### Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: