
DELTALIGHT




FRAX S SUPERSPOT 92708

REFERENZEN 26101 9210 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 26101 9210 A
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26101 9210 FBRX
ANTHRAZIT 26101 9210 N





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	3 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 659lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	659lm // 6W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	587lm // 6,9W // 85lm/W

Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Zubehör

FRAX S KAP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26101_XX10_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAX S SUPERSPOT 92708

26101 9210 N


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: