




FRAX S SUPERSPOT 92708

26101 9210 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 26101 9210 A
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26101 9210 FBRX
ANTRACITA 26101 9210 N



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	3 x LENS SP-8° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 659lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	659lm // 6W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	587lm // 6,9W // 85lm/W


Opción
FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accesorios
FRAX S KAP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26101_XX10_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: