
DELTALIGHT




# FRAX S SUPERSPOT 92708

**АРТИКУЛ** 26101 9210 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 26101 9210 A
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 26101 9210 FBRX
**АНТРАЦИТ** 26101 9210 N




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | наружное |
| **МОНТАЖ** | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP65 |
| **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** | IK06 |
| **ВЕС (КГ)** | 1.5 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | 3 x LENS SP-8°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 100-240V / 50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | не диммированный |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 659lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 8° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 659lm // 6W // 110lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 587lm // 6,9W // 85lm/W |

**Опции**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Аксессуары**

FRAX S KAP

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **26101_XX10_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# FRAX S SUPERSPOT 92708

26101 9210 N


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светопреломляющие устройства




**26070 0010 N** FRAX S KAP N ☐

### Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: