
DELTALIGHT




SOLI - LINE 60 UP 930 DIM5

АРТИКУЛ 27161 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27161 9305 B
БЕЛЫЙ 27161 9305 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 11,7W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1500lm // 11,7W // 128lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	995lm // 13W // 74lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **27161_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SOLI - LINE 60 UP 930 DIM5

27161 9305 B


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile

Варианты цвета корпуса



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m

Notes:

SOLI - LINE 60 UP 930 DIM5

27161 9305 B