

INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 92767

25514 9220 B-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25514 9220 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25514 9220 B-FG

WIT-ZWART 25514 9220 W-B

WIT-WIT 25514 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|---|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Gependeld |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 1,1 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | 60 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|--|
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE | E |
| CERTIFICATEN | CB, ENEC, EPD |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | DOWN: LED cluster 17,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm |
| TM-30-15 WAARDEN | Rf: 93 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 67° |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | DOWN: 2532lm // 17,6W // 144lm/W UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | DOWN: 2147lm // 20,2W // 106lm/W UP: 1366lm // 16,2W // 84lm/W |

Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25514_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT


INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 92767

25514 9220 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Power box

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Dimtype: DALI




25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Dimtype: niet dimbaar

Onderdelen voor elektrische verbinding

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 92767

25514 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: