




OONO W S 930 DIM8

29611 9308 B

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 29611 9308 A



ZWART 29611 9308 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 29611 9308 FBRX

GOUD MARMER 29611 9308 GM

ANTRACIET 29611 9308 N

WIT 29611 9308 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK04
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	599lm // 9,9W // 61lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29611_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 930 DIM8

29611 9308 B