



LOGIC W L 930

304 32 01 93 N

ERHÄLTICH IN



ALU GRAU 304 32 01 93 A

SCHWARZ 304 32 01 93 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 304 32 01 93 FBRX

ANTHRAZIT 304 32 01 93 N

WEISS 304 32 01 93 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	110-135
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1388lm // 9,4W // 147lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	127lm // 10,8W // 12lm/W

Erforderliches Zubehör


CONCRETE BOX 191

CONCRETE PACK LOGIC W L

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [304_32_01_XX_V04_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Concrete Box




270 11 191 CONCRETE BOX 191



Ausschnittmaß (mm): 315 x 80

Concrete Pack



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L



Ausschnittmaß (mm): 315 x 80

Notes: