
DELTALIGHT




LOGIC W L 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 304 32 01 93 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 304 32 01 93 A
NERO 304 32 01 93 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 304 32 01 93 FBRX
ANTRACITE 304 32 01 93 N
BIANCO 304 32 01 93 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - BOX
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	110-135
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1388lm // 9,4W // 147lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	127lm // 10,8W // 12lm/W

Requisiti

CONCRETE BOX 191
CONCRETE PACK LOGIC W L

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **304_32_01_XX_V04_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC W L 930

304 32 01 93 N

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Scatola per l'incasso nella muratura



270 11 191 CONCRETE BOX 191

Dimensione del foro (mm): 315 x 80

Scatola per l'incasso nel cemento armato



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L

Dimensione del foro (mm): 315 x 80

Notes: