



LOGIC W L 930

304 32 01 93 N

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 304 32 01 93 A

ZWART 304 32 01 93 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 304 32 01 93 FBRX

ANTRACIET 304 32 01 93 N

WIT 304 32 01 93 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	110-135
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK03
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1388lm // 9,4W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	127lm // 10,8W // 12lm/W


Benodigdheden

CONCRETE BOX 191
CONCRETE PACK LOGIC W L

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **304_32_01_XX_V04_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Beton doos




270 11 191 CONCRETE BOX 191

☐

Uitsparingsmaat (mm): 315 x 80

Beton doos voor zichtbeton



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L

☐

Uitsparingsmaat (mm): 315 x 80

Notes: