



INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 940



100090 9400 B-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS-ZWART 100090 9400 A-B

ZWART-ZWART 100090 9400 B-B

WIT-ZWART 100090 9400 W-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Vloer Vrijstaand
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	10
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	regelknop op toestel
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	EPD, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 4000K / 2774lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 4000K / 8390lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 2774lm // 16,4W // 169lm/W UP: 8390lm // 45,5W // 185lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 1634lm // 18,9W // 87lm/W UP: 7769lm // 52,3W // 148lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100090_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 940

100090 9400 B-B

Notes: