



LOGIC W L 930

304 32 01 93 N

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 304 32 01 93 A

CZARNY 304 32 01 93 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 304 32 01 93 FBRX

ANTRACYT 304 32 01 93 N

BIAŁY 304 32 01 93 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - BOX
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	110-135
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1388lm // 9,4W // 147lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	127lm // 10,8W // 12lm/W

Wymagania


CONCRETE BOX 191

CONCRETE PACK LOGIC W L

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [304_32_01_XX_V04_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do betonu




270 11 191 CONCRETE BOX 191

☐

Wymiar wycięcia (mm): 315 x 80

Zestaw do betonu



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L

☐

Wymiar wycięcia (mm): 315 x 80

Notes: