
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY 392 92720 DIM5

**REFERENZEN** 23318 9225 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 23318 9225 B
**WEISS** 23318 9225 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, EPD |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 2082lm // 17,2W // 121lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1697lm // 19,8W // 86lm/W |

**Bemerkungen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Erforderliches Zubehör**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23318_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 392 92720 DIM5

23318 9225 B


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 5 ☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 12 ☐


**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 5 ☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 10 ☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 40**

### Licht veredelndes Zubehör




**24144 0030 B** VISOR 39 B ☐

### Beenden Sie Ihr Produkt




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B ☐





**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR ☐

# M20/M26H - SPY 392 92720 DIM5

23318 9225 B

| | | |
|---|---|---|
| | **24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** SPY 39 TUBE W | ☐ |
|  | **24144 0070** SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26H + SBL | | Erhältliche Farben |
|---|---|---|
|  | **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | ● ○ |
|  | **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | ● ○ |
|  | **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | ● ○ |
|  | **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | ● ○ |
|  | **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | ● ○ |
|  | **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | ● ○ |


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 392 92720 DIM5


23318 9225 B

## SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m





**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 392 92720 DIM5

23318 9225 B




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: