


RGB/TW DRIVER

21032 0010



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
INFO	EXCL.POWER SUPPLY 12V-DC / 24V-DC INPUT : 12V-DC - OUTPUT : 5 x 60W INPUT : 24V-DC - OUTPUT : 5 x 120W FOR COMMON ANODE RGB(TW) LED STRIP / LED FLEX
Elektrische info	
KLASSE	III

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [21032_0010_HAND.pdf](#)

WAAR GEBRUIKT

300 92 523 83	LED FLEX IN RGBW 830 5m
21030 0390	LED FLEX IN TW 2760 5m
21030 0420	LED FLEX IN RGB/TW 5m
21031 0390	LED FLEX IN TW 2760
21031 0420	LED FLEX IN RGB/TW
21039 0040	LED FLEX IN RGB 5m
21039 0060	LED FLEX IN TW 5m
21040 0040	LED FLEX IN RGB
21040 0060	LED FLEX IN TW
21043 0040	LED FLEX OUT RGB 5m
21044 0040	LED FLEX OUT RGB

Notes: