
DELTALIGHT

RGB/TW DRIVER

RÉFÉRENCE 21032 0010





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
INFORMATIONS	EXCL.POWER SUPPLY 12V-DC / 24V-DC INPUT : 12V-DC - OUTPUT : 5 x 60W INPUT : 24V-DC - OUTPUT : 5 x 120W FOR COMMON ANODE RGB(TW) LED STRIP / LED FLEX

Informations électriques	
CLASSE	III

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **21032_0010_HAND.pdf**

Utilisation à quel endroit ?

300 92 523 83	LEDFLEX IN RGBW 830 5m
21030 0390	LEDFLEX IN TW 2760 5m
21030 0420	LEDFLEX IN RGB/TW 5m
21031 0390	LEDFLEX IN TW 2760
21031 0420	LEDFLEX IN RGB/TW
21039 0040	LEDFLEX IN RGB 5m
21039 0060	LEDFLEX IN TW 5m
21040 0040	LEDFLEX IN RGB
21040 0060	LEDFLEX IN TW
21043 0040	LEDFLEX OUT RGB 5m
21044 0040	LEDFLEX OUT RGB

Notes: