
DELTALIGHT

RGB/TW DRIVER

REFERENZEN 21032 0010





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
INFORMATION	EXCL.POWER SUPPLY 12V-DC / 24V-DC INPUT : 12V-DC - OUTPUT : 5 x 60W INPUT : 24V-DC - OUTPUT : 5 x 120W FOR COMMON ANODE RGB(TW) LED STRIP / LED FLEX

Elektrische Informationen	
KLASSE	III

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **21032_0010_HAND.pdf**

WO VERWENDET

300 92 523 83	LEDFLEX IN RGBW 830 5m
21030 0390	LEDFLEX IN TW 2760 5m
21030 0420	LEDFLEX IN RGB/TW 5m
21031 0390	LEDFLEX IN TW 2760
21031 0420	LEDFLEX IN RGB/TW
21039 0040	LEDFLEX IN RGB 5m
21039 0060	LEDFLEX IN TW 5m
21040 0040	LEDFLEX IN RGB
21040 0060	LEDFLEX IN TW
21043 0040	LEDFLEX OUT RGB 5m
21044 0040	LEDFLEX OUT RGB

Notes: