


RGB/TW DRIVER

21032 0010



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
INFORMAZIONI	EXCL.POWER SUPPLY 12V-DC / 24V-DC INPUT : 12V-DC - OUTPUT : 5 x 60W INPUT : 24V-DC - OUTPUT : 5 x 120W FOR COMMON ANODE RGB(TW) LED STRIP / LED FLEX
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [21032_0010_HAND.pdf](#)

Dove usato

300 92 523 83	LED FLEX IN RGBW 830 5m
21030 0390	LED FLEX IN TW 2760 5m
21030 0420	LED FLEX IN RGB/TW 5m
21031 0390	LED FLEX IN TW 2760
21031 0420	LED FLEX IN RGB/TW
21039 0040	LED FLEX IN RGB 5m
21039 0060	LED FLEX IN TW 5m
21040 0040	LED FLEX IN RGB
21040 0060	LED FLEX IN TW
21043 0040	LED FLEX OUT RGB 5m
21044 0040	LED FLEX OUT RGB

Notes: