


RGB/TW DRIVER

21032 0010



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.POWER SUPPLY 12V-DC / 24V-DC INPUT : 12V-DC - OUTPUT : 5 x 60W INPUT : 24V-DC - OUTPUT : 5 x 120W FOR COMMON ANODE RGB(TW) LED STRIP / LED FLEX
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [21032_0010_HAND.pdf](#)

Применяется для

300 92 523 83	LED FLEX IN RGBW 830 5m
21030 0390	LED FLEX IN TW 2760 5m
21030 0420	LED FLEX IN RGB/TW 5m
21031 0390	LED FLEX IN TW 2760
21031 0420	LED FLEX IN RGB/TW
21039 0040	LED FLEX IN RGB 5m
21039 0060	LED FLEX IN TW 5m
21040 0040	LED FLEX IN RGB
21040 0060	LED FLEX IN TW
21043 0040	LED FLEX OUT RGB 5m
21044 0040	LED FLEX OUT RGB

Notes: