


SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

274 94 0710



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 735
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	200
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
POIDS (KG)	2.5

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [274_94_0710_HAND.pdf](#)

Utilisation à quel endroit ?

274 95 06 26 ED5	SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5
274 95 06 26 WD	SUPERNOVA LINE 65 TW WD
274 95 06 83	SUPERNOVA LINE 6583
274 95 06 83 ED1	SUPERNOVA LINE 6583 DIM1
274 95 06 83 ED5	SUPERNOVA LINE 6583 DIM5
274 95 06 83 PR	SUPERNOVA LINE 6583 PRISMATIC
274 95 06 83 PR ED1	SUPERNOVA LINE 6583 PRISMATIC DIM1
274 95 06 83 PR ED5	SUPERNOVA LINE 6583 PRISMATIC DIM5
274 95 60	SUPERNOVA 65
274 95 60 ED2	SUPERNOVA 65 DIM2
274 95 6528 ED1	SUPERNOVA 6528 DIM1
20622 9300	SUPERNOVA LINE 65 930
20622 9301	SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1
20622 9305	SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

Notes: