



## DEEP RINGO HE 94020

19440 9420 BRBB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19440 9420 B

**ALU GEBORSTELD** 19440 9420 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 19440 9420 BRAT

**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19440 9420 BRBB

**GEBORSTELD KOPER** 19440 9420 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 19440 9420 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 19440 9420 BROB

**CRÈME** 19440 9420 CR



**FLEMISH BRONZE** 19440 9420 FBR

**FLEMISH GOLD** 19440 9420 FG

**GOUD KLEUR** 19440 9420 GC

**PIANO ZWART** 19440 9420 PB

**WIT** 19440 9420 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 76
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	90
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	min.5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP43/20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATEN</b>	EPD, LCA

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	975lm // 6W // 163lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	834lm // 6,9W // 121lm/W

### Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 94020

19440 9420 BRBB


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 94020

19440 9420 BRBB


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 47**



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

Notes: