



## SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 MDL

27327 9200 B

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 27327 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 27327 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 27327 9200 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 27327 9200 GC

**BIAŁY** 27327 9200 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                 |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy          |
| <b>INFORMACJA</b>          | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°                    |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>              | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                                                            |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                                                     |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 15°-45°                                          |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 290lm // 9,9W // 29lm/W                          |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27327\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### SMART 48

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Typ ściemniania: nie ściemniany



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemniany




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Typ ściemniania: nie ściemniany



Wymiar wycięcia (mm): 40

# DELTALIGHT

## SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 MDL

27327 9200 B

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SPLITLINE 14 profile                                                             |                                      | Dostępne kolory                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27300 0020</b> SPL14 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>27300 0030</b> SPL14 - PROFILE 3m |  |

Notes: