
DELTALIGHT




LOGIC W L 930

RÉFÉRENCE 304 32 01 93 W

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 304 32 01 93 A
NOIR 304 32 01 93 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 304 32 01 93 FBRX
ANTHRACITE 304 32 01 93 N
BLANC 304 32 01 93 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	110-135
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1388lm // 9,4W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	127lm // 10,8W // 12lm/W

Références obligatoires

CONCRETE BOX 191
CONCRETE PACK LOGIC W L

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **304_32_01_XX_V04_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC W L 930

304 32 01 93 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtier pour béton




270 11 191 CONCRETE BOX 191

Dimension de découpe (mm): 315 x 80

☐

kit pour installation béton



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L

Dimension de découpe (mm): 315 x 80

☐

Notes: