



LOGIC W L 930

304 32 01 93 W

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 304 32 01 93 A

NOIR 304 32 01 93 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 304 32 01 93 FBRX

ANTHRACITE 304 32 01 93 N

BLANC 304 32 01 93 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	110-135
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1388lm // 9,4W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	127lm // 10,8W // 12lm/W

Références obligatoires


CONCRETE BOX 191

CONCRETE PACK LOGIC W L

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **304_32_01_XX_V04_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtier pour béton




270 11 191 CONCRETE BOX 191

☐

Dimension de découpe (mm): 315 x 80

kit pour installation béton



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L

☐

Dimension de découpe (mm): 315 x 80

Notes: