



LOGIC W L 930

304 32 01 93 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



АЛЮМ. СЕРЫЙ 304 32 01 93 A

ЧЕРНЫЙ 304 32 01 93 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 304 32 01 93 FBRX

АНТРАЦИТ 304 32 01 93 N

БЕЛЫЙ 304 32 01 93 W



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	110-135
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1388lm // 9,4W // 147lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	127lm // 10,8W // 12lm/W

Обязательные комплектующие


CONCRETE BOX 191

CONCRETE PACK LOGIC W L

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [304_32_01_XX_V04_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Монтажные короба для бетона




270 11 191 CONCRETE BOX 191

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 315 x 80

Монтажные комплекты для бетона



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 315 x 80

Notes: