
DELTALIGHT




# OVIO 39 JACK 92735

**RÉFÉRENCE** 40112 9240 BRAT

DISPONIBLE EN
**BRONZE NOIR** 40112 9240 BBR
**ANTHRACITE BROSSÉ** 40112 9240 BRAT
**BLANC** 40112 9240 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Semi-encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - Ø kit |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 35° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 974lm //8,6 W // 113lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 746lm // 9,9W // 75lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350/500mA
MOUNTING KIT JACK

**Accessoires**

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **40112_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# OVIO 39 JACK 92735

40112 9240 BRAT

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | | Mounting Kit | |
|---|---|---|---|
|  | **Plasterboard** | 32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD | Required |
| | | 32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM | Required |
|  | **Wood** | 32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B | Required |
|  | **Concrete** | 32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE | Required |
|  | **Concrete + plaster** | 32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE | Required |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

**# de luminaires**

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



**21012 0595** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 - | 1 -> 1 ☐

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 35**

### kit de montage



**32210 0070 BBR** MOUNTING KIT JACK TRIM BBR ☐

**Dimension de découpe (mm): 32**

**32210 0070 BRAT** MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT ☐

**32210 0070 W** MOUNTING KIT JACK TRIM W ☐

DELTALIGHT

# OVIO 39 JACK 92735

40112 9240 BRAT

## modifier les dispositifs de lumière



**32210 0210** SOFTENING LENS 39 ☐



**32210 0220** SANDBLASTED LENS 39 ☐



**32210 0230** LINEAR SPREAD LENS 39 ☐



**32210 0240** HONEYCOMB 39 ☐

Notes: