





SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

RÉFÉRENCE 20624 9305 W

DISPONIBLE EN
NOIR 20624 9305 B
BLANC 20624 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	12.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	21588lm // 147W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	15871lm // 169W // 94lm/W


Références optionnelles

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
 CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
 CENTRAL ROD SUSPENSION
 SUPERNOVA 95 RECESSED KIT
 WIRELESS CONTROL DIM5


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20624_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Equipements de contrôle divers

	300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil	
	Dimension de découpe (mm): 45	

le kit d'encastrement






	274 94 1010 SUPERNOVA 95 RECESSED KIT	☐
	Dimension de découpe (mm): 1035	

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

20624 9305 W



les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

20624 9305 W

	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

les accessoires de suspension

	328 18 43 ED1	SUSPENSION SET 18 DIM1 3m	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
	328 24 61 B	CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	328 24 61 W	CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	328 24 91 B	CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	328 24 91 W	CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

les accessoires pour connexions électriques

	15225 0360 B	CONNECTION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 43			
	15225 0360 W	CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

20624 9305 W

Notes: