



LOGIC LINEAR ON 440
HONEYCOMB 94025 DIM5

30828 9425 W

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30828 9425 A
NEGRO 30828 9425 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30828 9425 FBRX
ANTRACITA 30828 9425 N
BLANCO 30828 9425 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	1
INFORMACIÓN	8 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1949lm // 14,4W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1136lm // 16,6W // 69lm/W
Requisitos	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción
THROUGH WIRING SET IP68

DELTA LIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94025 DIM5


30828 9425 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

	<u>21032 0390</u> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	5	
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 75			

Accesorios de Fijación	
	<u>30810 0040</u> LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND ☐
	<u>30810 0040 INOX</u> WALL BRACKET SET 60 INOX ☐
	<u>30810 0040 N</u> WALL BRACKET SET 60 N ☐
	<u>30810 0050 INOX</u> WALL BRACKET SET 100 INOX ☐
	<u>30810 0050 N</u> WALL BRACKET SET 100 N ☐
	<u>30810 0060 INOX</u> WALL BRACKET SET 200 INOX ☐
	<u>30810 0060 N</u> WALL BRACKET SET 200 N ☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94025 DIM5

30828 9425 W



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Partes para conexión eléctrica



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: