
DELTALIGHT




# DEEP RINGO HE 93040

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 19440 9330 PB

DISPONIBILE IN
**NERO** 19440 9330 B
**ALU SPAZZOLATO** 19440 9330 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19440 9330 BRAT
**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19440 9330 BRBB
**RAME SPAZZOLATO** 19440 9330 BRCU
**ORO SPAZZOLATO** 19440 9330 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19440 9330 BROB
**CREMA** 19440 9330 CR
**FLEMISH BRONZE** 19440 9330 FBR
**FLEMISH GOLD** 19440 9330 FG
**ORO COLORATO** 19440 9330 GC
**NERO PIANOFORTE** 19440 9330 PB
**BIANCO** 19440 9330 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 76 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 90 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | min.5 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP43/20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | EPD, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 945lm // 6W // 157lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 768lm // 7W // 111lm/W |

**Note**

High Efficacy : > 100lm/W

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

# DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 PB


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19440_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensione del foro (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 93040


19440 9330 PB

## Alimentatore per led

## # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 47**




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**

Notes: