



## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 PB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19440 9330 B

**ALU GEBORSTELD** 19440 9330 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 19440 9330 BRAT

**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19440 9330 BRBB

**GEBORSTELD KOPER** 19440 9330 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 19440 9330 BRC

**GEBORSTELD OUD BRONS** 19440 9330 BROB

**CRÈME** 19440 9330 CR



**FLEMISH BRONZE** 19440 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 19440 9330 FG

**GOUD KLEUR** 19440 9330 GC

**PIANO ZWART** 19440 9330 PB

**WIT** 19440 9330 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 76
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	90
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	min.5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP43/20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATEN</b>	EPD, LCA

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	945lm // 6W // 157lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	768lm // 6,9W // 111lm/W

### Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM



# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 PB


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 47**



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

Notes: