



## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 PB

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 19440 9330 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 19440 9330 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 19440 9330 BRAT

**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 19440 9330 BRBB

**SZCZOTKOWANA MIEDŹ** 19440 9330 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 19440 9330 BRG

**STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY** 19440 9330 BROB

**KREMOWY** 19440 9330 CR



**FLEMISH BRONZE** 19440 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 19440 9330 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 19440 9330 GC

**CZARNY PIANO** 19440 9330 PB

**BIAŁY** 19440 9330 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne                                     |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane                                |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | okrągłe - 76                                   |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>          | 90                                             |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | min.5                                          |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP43/20                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.2                                            |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | bez regulacji                                  |
| <b>INFORMACJA</b>                          | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | D                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | EPD, LCA                                              |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                            |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                          |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                            |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 768lm // 6,9W // 111lm/W                       |

### Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 PB

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |






### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Moduł awaryjny

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 27</b>                                                    |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 PB

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | # opraw                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> |                                                                                                                                                                                        | Prąd min.   Prąd max.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div><b>300 90 91</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div>                         | 2(I) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div><b>300 90 110</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8</div><div>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 42</div></div> | 1 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div><b>300 90 116</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8</div><div>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 55</div></div> | 2->2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><div><b>21012 0515</b></div><div>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</div><div>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 55</div></div>             | 1(I) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div><b>21012 0520</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 47</div></div>                         | 1(0) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><div><b>21012 0575</b></div><div>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</div><div>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 55</div></div>             | 2->3(2) <input type="checkbox"/> |

Notes: