



## MINIGRID ON 250 92733 DIM8

100045 9228 B-W



DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 100045 9228 B-B

**CZARNY-BIAŁY** 100045 9228 B-W

**BIAŁY-CZARNY** 100045 9228 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 100045 9228 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                      |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Montowane na powierzchni                                  |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                            |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 1.8                                                             |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy                               |
| <b>INFORMACJA</b>          | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz               |
| <b>KLASA</b>               | II                               |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                              |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniany poprzez odcięcie fazy |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                                |


### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                     |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                        |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                   |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                     |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 33°                                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1695lm // 19,8W // 86lm/W                               |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100045\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

Notes: