
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 880 92715 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 30814 9215 N

BESCHIKBAAR IN
**ANTRACIET** 30814 9215 N



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rechthoekig - BOX |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 140 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP67 |
| **IK** | IK09 |
| **GEWICHT (KG)** | 3.8 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | 16 x LENS SP-15°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | F |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 15° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 3288lm // 28,8W // 111lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 2433lm // 33,1W // 73lm/W |

**Benodigdheden**

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30814_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 880 92715 DIM5

30814 9215 N

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Grond montage dozen




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX

**Uitsparingsmaat (mm): 920 x 150**

### Waterdichte doorverbindingen




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

Notes: