
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 880 92715 DIM5

REFERENZEN 30814 9215 N

ERHÄLTLICH IN
ANTHRAZIT 30814 9215 N





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	140
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK09
GEWICHT (KG)	3.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	16 x LENS SP-15° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3288lm // 28,8W // 111lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2433lm // 33,1W // 73lm/W

Erforderliches Zubehör

LOGIC LINEAR BOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30814_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 880 92715 DIM5

30814 9215 N

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Bodeneinbaugehäuse



30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

Ausschnittmaß (mm): 920 x 150

Wasserdichte Verbindungsteile



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: