





## LOGIC LINEAR 880 92715 DIM5

30814 9215 N

ERHÄLTICH IN  
ANTHRAZIT 30814 9215 N



[Auf der Website anzeigen](#)




| Allgemeine Information                |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                                                                                                                   |
| INSTALLATION                          | Boden Einbau                                                                                                                                                    |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)    | rechteck - BOX                                                                                                                                                  |
| EINBAUTIEFE (MM)                      | 140                                                                                                                                                             |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP67                                                                                                                                                            |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK09                                                                                                                                                            |
| GEWICHT (KG)                          | 3.8                                                                                                                                                             |
| VERSTELLBARKEIT                       | nicht verstellbar                                                                                                                                               |
| INFORMATION                           | 16 x LENS SP-15°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Elektrische Informationen             |                                                                                                                                                                 |
| ELEKTRISCH                            | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                            |
| KLASSE                                | I                                                                                                                                                               |
| NETZGERÄT                             | YES                                                                                                                                                             |
| ART DER DIMMUNG                       | DALI                                                                                                                                                            |
| ENERGIEKLASSE                         | F                                                                                                                                                               |
| ZERTIFIKATE                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                              |
| Lichtquelle Info                      |                                                                                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                                                             |
| LICHTQUELLE                           | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm                                                                                                            |
| TM-30                                 | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                                                           |
| RISIKOGRUPPE                          | RG2                                                                                                                                                             |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                                                                    |
| BEAMANGLE                             | 15°                                                                                                                                                             |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)            | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                                                                                                                                      |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)                | 2433lm // 33,1W // 73lm/W                                                                                                                                       |
| Erforderliches Zubehör                |                                                                                                                                                                 |
| LOGIC LINEAR BOX                      |                                                                                                                                                                 |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30814\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Bodeneinbaugehäuse




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX



Ausschnittmaß (mm): 920 x 150

#### Wasserdichte Verbindungsteile



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P



Notes: