





LASS-OH! L150-3 93034

24816 9320 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 24816 9320 B

ZŁOTO KOLOROWANE 24816 9320 GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.3 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2049lm // 18,3W // 112lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1619lm // 21W // 77lm/W

Wymagania

LASS-OH! POWERBOX

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Opcje

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS


Akcesoria

JIHA S / R

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24816_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMI

1 ☐


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! L150-3 93034

24816 9320 B


	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 54		


Power box


opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.



Prąd min. | Prąd max.

	24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B	1 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		

	24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		

	24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		





Ośłona

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L150-3 93034

24816 9320 B


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L150-3 93034

24816 9320 B


Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B


☐

Wymiar wycięcia (mm): 43


15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Urządzenia do regulacji światła



24814 0020 B JIHA! S B

☐

24814 0030 B JIHA! R B

☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L150-3 93034

24816 9320 B

Notes: