
DELTALIGHT




M - LED LINE UP 80 FP 930

RÉFÉRENCE 23376 9300 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 23376 9300 ANO





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.15
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 3000K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1160lm // 13W // 89lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	727lm // 15W // 49lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23376_XXXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led	# de luminaires
# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	**Courant min. | Courant max.**



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 3

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 4

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 6

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 11

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT — 7

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT — 7

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT — 2 x 7

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930


23376 9300 ANO



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 4

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 6

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 9

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 4

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 6

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 9

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 4

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 6

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70

M - LED LINE UP 80 FP 930


23376 9300 ANO



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 9

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 4

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 7

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 70

COMPOSABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26H profile — Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile — Couleurs disponibles




23374 0000 SLM44 - PROFILE


DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

Notes: