
DELTALIGHT




M - LED LINE UP 80 FP 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 23376 9300 ANO

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 23376 9300 ANO





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.15
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 3000K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1160lm // 13W // 89lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	727lm // 15W // 49lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23376_XXXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 4

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 55



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 6

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 11

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT — 7

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT — 7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT — 2 x 7

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930


23376 9300 ANO



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 4

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 6

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 9

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 4

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 6

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 9

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 4

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 6

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 70

M - LED LINE UP 80 FP 930


23376 9300 ANO



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 9

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 4

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 7


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 70


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile

Colori disponibili




23374 0000 SLM44 - PROFILE


DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

Notes: