





M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO

BESCHIKBAAR IN
ALU GEANODISEERD 23376 9300 ANO



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.15
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 3000K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Elektrische info	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1160lm // 13W // 89lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	727lm // 15W // 49lm/W
Benodigdheden	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23376_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 24 20

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




300 89 24 40

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 89 24 60

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

4

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 89 24 80 ED1

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

6

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 89 24 150

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

11

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 90 003 ED1

24V-DC / 4A DIM1 UNIT

7

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 90 003 ED5

24V-DC / 4A DIM5 UNIT

7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 90 010

24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT










2 x 7

Dimtype: WDL = draadloos

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930




23376 9300 ANO

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	1	☐
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 65	4	☐
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 75	6	☐
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 75	9	☐
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 65	4	☐
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 75	6	☐
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 75	9	☐
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 55	1	☐
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 61	4	☐
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70	6	☐






DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO

	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	9	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 70		
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	4	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 61		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	7	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 70		


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H profile		Beschikbare kleuren
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	 
	<u>23359 0010</u> SLM26H - PROFILE 1m	 
	<u>23359 0020</u> SLM26H - PROFILE 2m	       
	<u>23359 0030</u> SLM26H - PROFILE 3m	       
SHIFTLINE M44 profile		Beschikbare kleuren
	<u>23374 0000</u> SLM44 - PROFILE	


DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



Notes: