





## M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO

DOSTĘPNE W  
ALU ANODYZOWANY 23376 9300 ANO



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.15
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 3000K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	24V-DC
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	G
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1160lm // 13W // 89lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	727lm // 15W // 49lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23376\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 89 24 20** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**300 89 24 40** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

3

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 89 24 60** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

4

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 89 24 80 ED1** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

6

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

11

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 75




**300 90 003 ED1** 24V-DC / 4A DIM1 UNIT

7

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 90 003 ED5** 24V-DC / 4A DIM5 UNIT

7

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 90 010** 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT


2 x 7

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

# DELTALIGHT

## M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**21012 0101** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

4

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 65




**21012 0111** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

6

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




**21012 0121** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

9

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




**21012 0135** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

4

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 65




**21012 0145** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

6

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




**21012 0155** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

9

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0171** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

4

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 61



**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

6


Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70

# DELTALIGHT

## M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO




**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

9

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70




**21012 0205** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

4

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 61



**21012 0225** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

7


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 70


## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SHIFTLINE M26H profile


### Dostępne kolory




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SHIFTLINE M44 profile

### Dostępne kolory




**23374 0000** SLM44 - PROFILE




# DELTALIGHT

## M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO



**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m



**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m



Notes: