

DELTALIGHT

SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

RÉFÉRENCE 274 94 1010





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 1035
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	200
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
POIDS (KG)	4

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **274_94_1010_HAND.pdf**

Utilisation à quel endroit ?

274 95 09 26 ED5	SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5
274 95 09 26 WD	SUPERNOVA LINE 95 TW WD
274 95 09 83	SUPERNOVA LINE 9583
274 95 09 83 ED1	SUPERNOVA LINE 9583 DIM1
274 95 09 83 ED5	SUPERNOVA LINE 9583 DIM5
274 95 09 83 PR	SUPERNOVA LINE 9583 PRISMATIC
274 95 09 83 PR ED1	SUPERNOVA LINE 9583 PRISMATIC DIM1
274 95 09 83 PR ED5	SUPERNOVA LINE 9583 PRISMATIC DIM5
274 95 90	SUPERNOVA 95
274 95 90 D1	SUPERNOVA 95 D1
274 95 90 D2	SUPERNOVA 95 D2
274 95 90 ED2	SUPERNOVA 95 DIM2
274 95 9528 ED1	SUPERNOVA 9528 DIM1
20624 9300	SUPERNOVA LINE 95 930
20624 9301	SUPERNOVA LINE 95 930 DIM1
20624 9305	SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

Notes: