DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS D HE 984mm 940 DIM5

RÉFÉRENCE 31619 9405 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31619 9405 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.3
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2495lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2495lm // 14,6W // 171lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026